

ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN

VAN  **CA technology**
AMERONGEN



Dynamic

Inhaltsangabe

1	Allgemeine Geschäftsbedingungen.....	3
1.1	Anwendungsbereich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Vorrang Bestimmung....	3
1.2	Allgemeine Garantiebedingungen.....	3
1.3	Schätzung der Skrubber-Leistung.....	4
1.4	Installation.....	4
1.5	Horizontaler und vertikaler Transport vor Ort.....	4
1.6	Garantiefrist	5
1.7	Haftung.....	5
1.8	Eigentumsvorbehalt	5



1 Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.1 Anwendungsbereich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Vorrang Bestimmung

- I. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auf alle (Rechts-)Handlungen der Van Amerongen, CA Technology B.V. (nachfolgend: Van Amerongen) wie Angebote, Verträge oder Auftragsannahmen im Rahmen der (Rahmen)Verträge.
- II. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ergänzend zu den "Allgemeinen Lieferbedingungen für installierende Betriebe 2007" (nachfolgend: "ALIB 2007"). Diese können auf unserer Website www.van-amerongen.com eingesehen werden. Sie werden auf erstmaliges Gesuch zugesandt. Sie sind in Niederländisch, Englisch und Deutsch verfügbar.
- III. Die unter I und II gemeinten Bedingungen prävalieren über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden, auch wenn Van Amerongen deren Gültigkeit nicht ausdrücklich abgelehnt hat. Ein Verweis des Kunden auf die eigenen Einkauf-, Auftragsannahme- oder sonstigen Geschäftsbedingungen wird von Van Amerongen nicht akzeptiert, insofern schriftlich nichts anderes vereinbart wurde.

1.2 Allgemeine Garantiebedingungen

Auf die Installationen und die damit verbundenen Lieferungen von Van Amerongen gilt Garantie, wie beschrieben in Artikel 16 der "ALIB 2007", unter Berücksichtigung der nachfolgend genannten besonderen Bestimmungen:

- I. Jeder Garantieanspruch erlischt, wenn der Kunde gegen eine der nachfolgend (Punkt II bis VIII) Bedingungen verstößt:
- II. Installationen, inklusive dem PVC-Leitungsnetzwerk und pneumatische Ventile, aber vor allem die Maschinen, dürfen nicht einer Temperatur unter 0°C oder über 40°C ausgesetzt werden.
- III. Maschinen müssen in einem trockenen, staubfreien Raum aufgestellt werden, damit Filter nicht verstopfen können.
- IV. Die Frequenz der Stromvorrichtung muss 50 ± 10 Hz betragen, insofern diesbezüglich keine anderen schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden.
- V. Bei einer CA-/ULO-Lagerung muss eine Kühlzelle den Bedingungen an die Leckdichtheit gemäß dem Institut Food & Bio-based Research (FBR) aus Wageningen (Der Niederlande) entsprechen, das zur Wageningen Universität gehört, oder von einem dergleichen und vergleichbaren, international anerkanntem Institut. Die Bedingungen an die Leckdichtheit, die für die CA-/ULO-Lagerung notwendig sind, werden auf Anfrage kostenlos zugeschickt.
- VI. Für Wartungsarbeiten müssen von Van Amerongen gelieferte Wartungsmaterialien verwendet werden. Die Wartung muss durch Van Amerongen oder ein von Van Amerongen autorisiertes (geschultes) Unternehmen ausgeführt werden. Es besteht die Möglichkeit, dass ansonsten durch entstandene Schäden die Garantie verfällt.
- VII. Des Weiteren gilt, dass auf das PVC Leitungsnetzwerk nur dann Garantie geleistet wird, wenn dies komplett von Van Amerongen installiert wurde. Zusätzlich wird nur Garantie gegeben, wenn es vollständig installiert wurde von Van Amerongen.
- VIII. Die Garantie beginnt mit dem Datum, an dem das Lieferdokument unterschrieben wurde.



1.3 Schätzung der Skrubber-Leistung

Ergänzend zu den vorab genannten Garantiebedingungen gelten für Skrubber auch die folgenden Bestimmungen:

- I. Leistungsverlust von Skrubbern unter 5°C und über 30°C und Schaden infolge von Temperaturen über 40 °C sind von der Garantie ausgeschlossen.
- II. Leistungsberechnungen basieren auf durchschnittlichen Werten \pm Standardabweichung. Leistungsverlust von Skrubbern, der auf eine Abweichung von den Durchschnittswerten zurückzuführen ist und Standardabweichungen sind von der Garantie ausgeschlossen.
- III. Bei der Berechnung der Kapazität des O₂-Skrubbers oder N₂-Generators (also jeder Stickstoffquelle) wurde weder die Respiration des Produkts noch die Gasdichte der Lagerzellen berücksichtigt. Leistungsmängel von Skrubbern, die auf unzulänglicher Gasdichte zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- IV. Die Berechnung der erforderlichen CO₂-Absorptionskapazität basiert auf Werten, die erteilt wurden durch das Institut Food & Bio-based Research (FBR) in Wageningen oder durch ein ähnliches und vergleichbares, international anerkanntes Institut. Diese Berechnung berücksichtigt keine ungewöhnlich hohen Respirationswerte infolge schlechter Logistik und Planung, für welche Van Amerongen dementsprechend auch nicht garantieren kann.

1.4 Installation

- I. Der Kunde trägt Sorge dafür, dass für die Installation ein angemessener ausreichender Raum vorhanden ist. Es geht hier vor allem um Raum an den Lagerzellen oder zwischen den Wänden des Gebäudes und der Lagerzellen, wo die Skrubberleitungen platziert werden.
- II. Betonböden müssen glatt verarbeitet sein, vor allem in der Nähe der Tür. Hier darf der Boden über eine Entfernung von einem Meter nicht mehr als 2mm abweichen, um den gasdichten Abschluss der Türe am Boden garantieren zu können.
- III. Der Kunde ist verantwortlich für die Verlegung der Stromvorrichtung für Maschinen und Geräte auf Anweisung von Van Amerongen.
- IV. Strom (220-240 oder 380-400 VAC, 50 Hz) muss während des ganzen Installationszeitraums verfügbar sein.
- V. Geräte und Installationsmaterialien müssen während der Abwesenheit des Installateurs an einem sicheren Platz aufbewahrt werden können.
- VI. Der Kunde ist verantwortlich für die Entsorgung von Verpackungsmaterialien.

1.5 Horizontaler und vertikaler Transport vor Ort

Der Kunde ist verantwortlich für die Verfügbarkeit eines Gabelstaplers, Palettenwagens, Leitern und eventuell anderer Materialien für den horizontalen und vertikalen Transport von Maschinen und Materialien auf der Baustelle, es sei denn es wurde schriftlich anders vereinbart. Van Amerongen ist nicht verantwortlich für den horizontalen und vertikalen Transport auf der Baustelle und wird diesen Transport nur nach Rücksprache mit dem Auftraggeber ausführen.



1.6 Garantiefrist

- 1 Jahr;
- 2 Jahr;
- Sonstige, nämlich:

Daneben gibt Van Amerongen – wenn zutreffend – standardmäßig 5 Jahre Garantie auf Aktivkohle. Diese Garantie ist nur gültig, wenn der Skrubber unter ordnungsgemäßen Bedingungen und Voraussetzungen funktioniert hat und es sich nicht um externe Faktoren handelt, wie zum Beispiel ein undichtes Kühlsystem oder andere Gase oder Chemikalien, die sich irreversibel mit der Aktivkohle verbinden.

1.7 Haftung

Ergänzend zu den Bestimmungen in Artikel 16 der ALIB 2007 gilt, dass Van Amerongen nicht für Schäden an frischen Produkten nach der Lagerung oder an Gebäuden haftbar ist. Des Weiteren übernimmt Van Amerongen keine Haftung für die Lagerungssteuerung in den Lagerzellen und der Realisierung der ULO- oder CA-Konditionen oder deren Instandhaltung.

1.8 Eigentumsvorbehalt

Van Amerongen behält sich das Eigentum an allen innerhalb der Aufträge an den Kunden gelieferten Apparatur, Materialien und eventueller anderer Gegenständen vor, bis die Gesamtsumme für den Auftrag komplett gezahlt wurde. Der Kunde wird automatisch Eigentümer, nachdem alle Zahlungen erfolgt sind.

